

DN9c Tomacorrientes y Clavijas Multipin – 20 A

Características

- Voltaje**
 50 VCA ó 480 VCA Max/130 VCD*
 * Para CD ordene el modelo para 480 V.
 Sin certificación CSA.
- Rango de Amperaje**
 20 A Para Interrupción de Corriente
- Rangos Caballos de Fuerza**

120 V	1Ø	1/2 hp
240 V	1Ø	1 1/2 hp
208 V	3Ø	2 hp
240 V	3Ø	3 hp
480 V	3Ø	5 hp
- Protección Ambiental**
 IP54/IP55
- Rango de Temperatura**
 Min -40°F / Max 140°F
 Ver pág. 266 para temperaturas menores a -15°F.
- Capacidad de Alambrado en las Terminales**
 Min 16 AWG Max 10 AWG
- Certificaciones**
 CSA 182.1

Tomacorriente (hembra)



Clavija (macho)



! No olvide incluir en su orden, los accesorios para instalación

Configuraciones Norteamericanas

Voltaje	Polaridad	# de Parte Metálico	# de Parte Metálica
50 V	6P	17-14060	17-18060
50 V	7P	17-14070	17-18070
50 V	8P	17-14080	17-18080
50 V	9P	17-14090	17-18090
480 V	5P+T	17-14051	17-18051
480 V	6P+T	17-14061	17-18061
480 V	7P+T	17-14071	17-18071
480 V	8P+T	17-14081	17-18081

Para configuraciones internacionales (IEC/CE) visite meltric.com/international-catalog o comuníquese con el departamento de servicio al cliente 800-433-7642.

Opciones Principales



Gatillo Con Botón Tipo Hongo



Gatillo Con Bloqueo

Opciones de Tomacorriente

Sufijo

Inserción Recta	Toma # -A188~
Tomacorriente Auto Expulsable*	Toma # -348-A188~
Lavado a Presion HP (alta presión)	Toma # -HP~
Gatillo Con Botón Tipo Hongo	Toma # -375
Gatillo Con Tornillo Para Bloqueo	Toma # -845
Gatillo Con Bloqueo	Toma # -843
Gatillo Tipo Hongo Con Bloqueo	Toma # -375-843
Configuración Tapa Cerrada	Toma # -NC

Notas: **Para conectores y clavijas auto-expulsables, añada el sufijo -443 al numero de parte de la manija. Para más información ver págs. 251-252
 ~ Configuración de tapa cerrada estándar

! Ver págs. 243-252 para información detallada de estas opciones



Ejemplo de Orden: 50 V DN9c con Tapa Normalmente Cerrada

DN9c Tomacorriente 9P = 17-14090-NC


ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN - TAMAÑO 3


Los accesorios pueden ser usados tanto en tomacorrientes ó clavijas poliméricos ó metálicos.

MANIJAS

MANJIA	NPT	Catálogo Polimérica	Catálogo Metálica
	1/2"	513P0N05	593P0N05
	3/4"	513P0N07	593P0N07
	1"	513P0N10	593P0N10
	1 1/4"	513P0N12	593P0N12

Para conectores glándula, ver pág. 169. Incluya -443 para autoexpulsión.

MANIJA POLIMÉRICA CON GLÁNDULA	Rango de Cable	Catálogo
	.520 - .680"	713P0CP5
	.680 - .980"	713P0DP4
	.980 - 1.260"	713P0EP4

MANIJA METÁLICA CON GLÁNDULA	Rango de Cable	Catálogo
	.625 - .750"	793P0CS4
	.750 - .875"	793P0DS1
	.875 - 1.000"	793P0DS3
	1.000 - 1.125"	793P0ES2

MANIJA POLIMÉRICA CON EMPAQUE TIPO CEBOLLA	Rango de Cable	Catálogo
	.39 - 1.18"	513P0D30

MANIJA DE POLIBUTILENO C/CONECTOR GLÁNDULA MULTICAPA	Rango de Cable	Catálogo
	.39 - 1.18"	513P0D30473

Hace mas fácil el cierre del conector.

MANIJA POLIMÉRICA CON EMPAQUE TIPO CEBOLLA	Rango de Cable	Catálogo
	.770 - .875"	713P0S14
	.875 - 1.000"	713P0S16
	1.000 - 1.125"	713P0S18
	1.125 - 1.250"	713P0S20
	1.250 - 1.375"	713P0S22

CAJAS

MONTAJE EN PARED	Ángulo	Tamaño	Catálogo
	0°	1/2"	7T1F0N05
	0°	3/4"	7T1F0N07
	0°	1"	7T1F0N10
	0°	1 1/4"	7T1F0N12





MONTAJE EN PARED-ÁNGULO METÁLICO	Ángulo	Tamaño	Catálogo
	30°	1/2"	793C3N05
	30°	3/4"	793C3N07
	30°	1"	793C3N10
	30°	1 1/4"	793C3N12

* 30.1 in³

Barrenos NPT arriba o abajo (si se gira). Para otras configuraciones de Barrenos NPT, contacte a Servicio al Cliente.


* Volumen interior con tomacorriente instalada.

ÁNGULOS

ÁNGULOS METÁLICOS	Ángulo	Catálogo
	0°	593M0
	30°	593M3
	Caja FS/FD 30°	793M3FS
	70°	593M7

* Las medidas aproximadas de la base del MAFS1 son 4.2" x 2.7". Debido a las variaciones de tamaño de las cajas FS, se recomienda verificar que las dimensiones de su caja FS coincidan con nuestras dimensiones. Comuníquese con el departamento de servicio al cliente para más información.

ACCESORIOS ADICIONALES

	PLACAS DE CIERRE CON LOS DEDOS 61-6A346	Juego de dos (2) Recomendado para aplicaciones de montaje tipo extensión, para facilitar el cierre del conector.
	CAPUCHON DE PROTECCIÓN PARA CLAVIJA 19-1A126	Sólo para dispositivos macho.
	CONECTOR TIPO GLÁNDULA CON MALLA Vea la página 169	
	PIN DE BLOQUEO PARA TOMACORRIENTE LP-843	Requiere opción de gatillo con bloqueo (-843) en el tomacorriente.

DN20c Tomacorrientes y Clavijas Multipin – 20 A

Características

- Voltaje**
50 VCA ó 480 VCA Max / 130 VCD+
+ Para CD ordene el modelo para 480 V.
Sin certificación CSA.
- Rango de Amperaje**
20 A / 15 A Para Interrupción de Corriente*
* Cuando se usan más de 12 contactos para circuitos de fuerza (no de control) la capacidad de corriente es de 15 A.
- Rangos Caballos de Fuerza**

120 V	1Ø	1/6 hp
240 V	1Ø	1/2 hp
208 V	3Ø	1 hp
240 V	3Ø	1 hp
480 V	3Ø	3 hp
- Protección Ambiental**
IP54/IP55
- Rango de Temperatura**
Min -40°F / Max 140°F
Ver pág. 266 para temperaturas menores a -15°F.
- Capacidad de Alambrado en las Terminales**
Min 16 AWG Max 10 AWG
- Certificaciones**
CSA 182.1

Tomacorriente (hembra)



Clavija (macho)



! No olvide incluir en su orden, los accesorios para instalación

Configuraciones Norteamericanas

Voltaje	Polaridad	# de Parte Metálico	# de Parte Metálica
50 V	10P	17-64100	17-68100
50 V	11P	17-64110	17-68110
50 V	12P	17-64120	17-68120
50 V	13P	17-64130	17-68130
50 V	14P	17-64140	17-68140
50 V	15P	17-64150	17-68150
50 V	16P	17-64160	17-68160
50 V	17P	17-64170	17-68170
50 V	18P	17-64180	17-68180
50 V	19P	17-64190	17-68190
50 V	20P	17-64200	17-68200
480 V	9P+G	17-64091	17-68091
480 V	10P+G	17-64101	17-68101
480 V	11P+T	17-64111	17-68111
480 V	12P+T	17-64121	17-68121
480 V	13P+T	17-64131	17-68131
480 V	14P+T	17-64141	17-68141
480 V	15P+T	17-64151	17-68151
480 V	16P+T	17-64161	17-68161
480 V	17P+T	17-64171	17-68171
480 V	18P+T	17-64181	17-68181
480 V	19P+G	17-64191	17-68191

Para configuraciones internacionales (IEC/CE) visite meltric.com/international-catalog o comuníquese con el departamento de servicio al cliente 800-433-7642.

Opciones Principales



Gatillo Con Botón Tipo Hongo



Dispositivos Auto Expulsables

* Requieren de tomacorriente, clavija de inserción recta y tomacorriente o clavija Auto Expulsable

! Ver págs. 243-252 para información detallada de estas opciones

Opciones de Tomacorriente

Sufijo

Opciones de Clavija

Sufijo

Inserción Recta	Toma # -A188~	Clavija Auto Expulsable**	Clavija # -338-A188
Tomacorriente Auto Expulsable**	Toma # -348-A188~	Inserción Recta	Clavija # -A188
Lavado a Presion HP (alta presión)	Toma # -HP~	Notas: **Para conectores y clavijas auto-expulsables, añada el sufijo -443 al numero de parte de la manija. Para más información ver págs. 251-252	
Gatillo Con Botón Tipo Hongo	Toma # -375	~ Configuración de tapa cerrada estándar	
Gatillo Con Tornillo Para Bloqueo	Toma # -845		
Gatillo Con Bloqueo	Toma # -843		
Gatillo Tipo Hongo Con Bloqueo	Toma # -375-843		
Tapa Abierta a 180°	Toma # -180		
Configuración Tapa Cerrada	Toma # -NC		



Ejemplo de Orden: 50 V DN20c con Tapa Normalmente Cerrada

DN20c Tomacorriente 19P = 17-64190-NC


ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN - TAMAÑO 5

Los accesorios pueden ser usados tanto en tomacorrientes ó clavijas poliméricos ó metálicos.

MANIJAS

MANJIA	NPT	Catálogo Polimérica	Catálogo Metálica
	3/4"	515P0N07	595P0N07
	1"	515P0N10	595P0N10
	1 1/4"	515P0N12	595P0N12
	1 1/2"	515P0N15	595P0N15
	2"	515P0N20	595P0N20

Para conectores glándula, ver pág. 169. Incluya -443 para autoexpulsión.

MANIJA POLIMÉRICA CON GLÁNDULA	Rango de Cable	Catálogo
	.980 - 1.260"	715P0EP4
	1.260 - 1.560"	715P0FP1
	1.520 - 1.860"	715P0GP2

MANIJA METÁLICA CON GLÁNDULA		
	1.250 - 1.375"	795P0FS1
	1.438 - 1.562"	795P0FS2*
	1.562 - 1.688"	795P0FS3*
	1.688 - 1.812"	795P0GS1

*Puede requerir que se elimine el aislamiento del conductor.

MANIJA POLIMÉRICA CON EMPAQUE TIPO CEBOLLA		
	1.250 - 1.375"	715P0S22
	1.438 - 1.562"	715P0S25
	1.562 - 1.688"	715P0S27
	1.688 - 1.812"	715P0S29

MANIJA DE SANTOPRENO		
	.70 - 1.000"	555P0D25
	.984 - 1.377"	555P0D35
	1.378 - 1.771"	555P0D45

CAJAS




MONTAJE EN PARED			Catálogo
	0°	1 1/4"	7T5F0N12
	0°	1 1/2"	7T5F0N15
	0°	2"	7T5F0N20
	0°	2 1/2"	7T5F0N25

MONTAJE EN PARED-ÁNGULO METÁLICO			Catálogo
	30°	1 1/4"	795C3N12
	30°	1 1/2"	795C3N15
	30°	2"	795C3N20
* 118.9 in ³	30°	2 1/2"	795C3N25




* Volumen interior con tomacorriete instalada.

Barrenos NPT arriba o abajo (si se gira). Para otras configuraciones de Barrenos NPT, contacte a Servicio al Cliente.

ÁNGULOS

ÁNGULOS METÁLICOS		
	0°	595M0
	30°	595M3
	70°	595M7

ACCESORIOS ADICIONALES

	CAPUCHON DE PROTECCIÓN PARA CLAVIJA	
	19-6A126	Sólo para dispositivos macho.
	CONECTOR TIPO GLÁNDULA CON MALLA	
		Vea la página 169
	PIN DE BLOQUEO PARA TOMACORRIENTE	
	LP-843	Requiere opción de gatillo con bloqueo [-843] en el tomacorriente.