

DN20c Tomacorrientes y Clavijas Multipin – 20 A

Características

- Voltaje**
50 VCA ó 480 VCA Max / 130 VCD+
+ Para CD ordene el modelo para 480 V.
Sin certificación CSA.
- Rango de Amperaje**
20 A / 15 A Para Interrupción de Corriente*
* Cuando se usan más de 12 contactos para circuitos de fuerza (no de control) la capacidad de corriente es de 15 A.
- Rangos Caballos de Fuerza**

120 V	1Ø	1/6 hp
240 V	1Ø	1/2 hp
208 V	3Ø	1 hp
240 V	3Ø	1 hp
480 V	3Ø	3 hp
- Protección Ambiental**
IP54/IP55
- Rango de Temperatura**
Min -40°F / Max 140°F
Ver pág. 266 para temperaturas menores a -15°F.
- Capacidad de Alambrado en las Terminales**
Min 16 AWG Max 10 AWG
- Certificaciones**
CSA 182.1

Tomacorriente (hembra)



Clavija (macho)



! No olvide incluir en su orden, los accesorios para instalación

Configuraciones Norteamericanas

Voltaje	Polaridad	# de Parte Metálico	# de Parte Metálica
50 V	10P	17-64100	17-68100
50 V	11P	17-64110	17-68110
50 V	12P	17-64120	17-68120
50 V	13P	17-64130	17-68130
50 V	14P	17-64140	17-68140
50 V	15P	17-64150	17-68150
50 V	16P	17-64160	17-68160
50 V	17P	17-64170	17-68170
50 V	18P	17-64180	17-68180
50 V	19P	17-64190	17-68190
50 V	20P	17-64200	17-68200
480 V	9P+G	17-64091	17-68091
480 V	10P+G	17-64101	17-68101
480 V	11P+T	17-64111	17-68111
480 V	12P+T	17-64121	17-68121
480 V	13P+T	17-64131	17-68131
480 V	14P+T	17-64141	17-68141
480 V	15P+T	17-64151	17-68151
480 V	16P+T	17-64161	17-68161
480 V	17P+T	17-64171	17-68171
480 V	18P+T	17-64181	17-68181
480 V	19P+G	17-64191	17-68191

Para configuraciones internacionales (IEC/CE) visite meltric.com/international-catalog o comuníquese con el departamento de servicio al cliente 800-433-7642.

Opciones Principales



Gatillo Con Botón Tipo Hongo



Dispositivos Auto Expulsables

* Requieren de tomacorriente, clavija de inserción recta y tomacorriente o clavija Auto Expulsable

! Ver págs. 243-252 para información detallada de estas opciones

Opciones de Tomacorriente

Sufijo

Opciones de Clavija

Sufijo

Inserción Recta	Toma # -A188~	Clavija Auto Expulsable**	Clavija # -338-A188
Tomacorriente Auto Expulsable**	Toma # -348-A188~	Inserción Recta	Clavija # -A188
Lavado a Presion HP (alta presión)	Toma # -HP~	Notas: **Para conectores y clavijas auto-expulsables, añada el sufijo -443 al numero de parte de la manija. Para más información ver págs. 251-252	
Gatillo Con Botón Tipo Hongo	Toma # -375	- Configuración de tapa cerrada estándar	
Gatillo Con Tornillo Para Bloqueo	Toma # -845		
Gatillo Con Bloqueo	Toma # -843		
Gatillo Tipo Hongo Con Bloqueo	Toma # -375-843		
Tapa Abierta a 180°	Toma # -180		
Configuración Tapa Cerrada	Toma # -NC		



Ejemplo de Orden: 50 V DN20c con Tapa Normalmente Cerrada

DN20c Tomacorriente 19P = 17-64190-NC


ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN - TAMAÑO 5

Los accesorios pueden ser usados tanto en tomacorrientes ó clavijas poliméricos ó metálicos.

MANIJAS

MANJIA	NPT	Catálogo Polimérica	Catálogo Metálica
	3/4"	515P0N07	595P0N07
	1"	515P0N10	595P0N10
	1 1/4"	515P0N12	595P0N12
	1 1/2"	515P0N15	595P0N15
	2"	515P0N20	595P0N20


Para conectores glándula, ver pág. 169. Incluya -443 para autoexpulsión.

MANIJA POLIMÉRICA CON GLÁNDULA	Rango de Cable	Catálogo
	.980 - 1.260"	715P0EP4
	1.260 - 1.560"	715P0FP1
	1.520 - 1.860"	715P0GP2

MANIJA METÁLICA CON GLÁNDULA		
	1.250 - 1.375"	795P0FS1
	1.438 - 1.562"	795P0FS2*
	1.562 - 1.688"	795P0FS3*
	1.688 - 1.812"	795P0GS1

*Puede requerir que se elimine el aislamiento del conductor.

MANIJA POLIMÉRICA CON EMPAQUE TIPO CEBOLLA		
	1.250 - 1.375"	715P0S22
	1.438 - 1.562"	715P0S25
	1.562 - 1.688"	715P0S27
	1.688 - 1.812"	715P0S29

MANIJA DE SANTOPRENO		
	.70 - 1.000"	555P0D25
	.984 - 1.377"	555P0D35
	1.378 - 1.771"	555P0D45

CAJAS




MONTAJE EN PARED			Catálogo
	0°	1 1/4"	7T5F0N12
	0°	1 1/2"	7T5F0N15
	0°	2"	7T5F0N20
	0°	2 1/2"	7T5F0N25

MONTAJE EN PARED-ÁNGULO METÁLICO			Catálogo
	30°	1 1/4"	795C3N12
	30°	1 1/2"	795C3N15
	30°	2"	795C3N20
* 118.9 in ³	30°	2 1/2"	795C3N25




* Volumen interior con tomacorriete instalada.

Barrenos NPT arriba o abajo (si se gira). Para otras configuraciones de Barrenos NPT, contacte a Servicio al Cliente.

ÁNGULOS

ÁNGULOS METÁLICOS		
	0°	595M0
	30°	595M3
	70°	595M7

ACCESORIOS ADICIONALES

	CAPUCHON DE PROTECCIÓN PARA CLAVIJA	
	19-6A126	Sólo para dispositivos macho.
	CONECTOR TIPO GLÁNDULA CON MALLA	
		Vea la página 169
	PIN DE BLOQUEO PARA TOMACORRIENTE	
	LP-843	Requiere opción de gatillo con bloqueo [-843] en el tomacorriente.