

DSN12c Tomacorrientes y Clavijas Multipin – 7.5 A

Características

- **Amperaje / Voltaje - Máximos**
480 VAC Max/130 VDC
- **Rango de Amperaje**
2 A Current Interrupting
7.5 A Non-Current Interrupting
! DSN12c es capaz de manejar aplicaciones con señales de corrientes de hasta 4-20 mA
- **Protección Ambiental**
IP66/IP67/IP69
- **Rango de Temperatura**
Min -40°F/Max 140°F
Ver pág. 266 para temperaturas menores a -15°F.
- **Capacidad de Alambrado en las Terminales**
Min 18 AWG Max 14 AWG

Ver pág. 39-40 para DSN12c dimensiones.

Tomacorriente (hembra)



Clavija (macho)



! No olvide incluir en su orden, los accesorios para instalación

Configuraciones Norteamericanas

Voltaje	Polaridad	# de Parte Polimérico	# de Parte Polimérica
480 V	11P+G	63-A4001	63-A8001

Opciones Principales



Gatillo Con Bloqueo



Gatillo Con Botón Tipo Hongo



Dispositivos Auto Expulsables

Opciones de Tomacorriente

Sufijo

Opciones de Clavija

Sufijo

Inserción Recta	Toma # -352+/-	Clavija Auto Expulsable**	Clavija # -338
Tomacorriente Auto Expulsable**	Toma # -354~		
Gatillo Con Botón Tipo Hongo	Toma # -375		
Gatillo Con Bloqueo	Toma # -843		
Gatillo Tipo Hongo Con Bloqueo	Toma # -375-843		
Configuración Tapa Cerrada	Toma # -NC		

Notas: + Puede ser utilizado con la opción de Auto Expulsión

**Para conectores y clavijas auto-expulsables, añada el sufijo -443 al número de parte de la manija. Para más información ver págs. 251-252
~ Configuración de tapa cerrada estándar

! Ver págs. 243-252 para información detallada de estas opciones




Ejemplo de Orden: 480 V DSN12c + Gatillo Con Botón Tipo Hongo

DSN12c 11P+G Tomacorriente = 63-A4001-375


ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN - TAMAÑO 1


Los accesorios pueden ser usados tanto en tomacorrientes ó clavijas poliméricos ó metálicos.

MANIJAS

MANJIA	NPT	Catálogo Polimérica	Catálogo Metálica
	1/2"	511P0N05	791P0N05L
	3/4"	511P0N07	791P0N07L
	1"	511P0N10	791P0N10L

Para conectores glándula, ver pág. 169. Incluya -443 para autoexpulsión.

MANIJA POLIMÉRICA CON GLÁNDULA	Rango de Cable	Catálogo
	.350 - .520"	711P0BP6
	.520 - .680"	711P0CP5
	.680 - .980"	711P0DP4


MANIJA METÁLICA CON GLÁNDULA	Rango de Cable	Catálogo
	.438 - .500"	791P0B53L
	.500 - .562"	791P0B54L
	.562 - .625"	791P0CS1L
	.625 - .750"	791P0CS4L

MANIJA POLIMÉRICA CON EMPAQUE TIPO CEBOLLA	Rango de Cable	Catálogo
	.35 - .70"	511P0D18


MANIJA LARGA	Rango de Cable	Catálogo
	.20 - .83"	511P0D21


MANIJA EN ÁNGULO CON EMPAQUE TIPO CEBOLLA	Rango de Cable	Catálogo
	.35 - .70"	511P6D18


ÁNGULOS

ÁNGULOS POLIMÉRICOS			
	30° para caja MB	511M3	


	70°	511M7	Solo para montaje en panel
---	-----	-------	----------------------------


ÁNGULOS METÁLICOS			
	0°	591M0	


	Caja FS/FD 30°	791M3FS	* Las medidas aproximadas de la base del MAFS1 son 4.2" x 2.7". Debido a las variaciones de tamaño de las cajas FS, se recomienda verificar que las dimensiones de su caja FS coincidan con nuestras dimensiones. Comuníquese con el departamento de servicio al cliente para más información.
---	----------------	---------	--

	45°	591M4	
---	-----	-------	--


CAJAS

PARA CONDUIT	ÁNGULO	NPT	Catálogo	
	30°	1/2"	511B3N05	* Volumen interior con tomacorriente instalada.
	30°	3/4"	511B3N07	

MONTAJE EN PARED				
	70°		511C7000	Las cajas 70° no vienen perforadas. Si requiere perforaciones de fábrica, contacte a servicio al cliente. * Volumen interior con tomacorriente instalada.

	Barra de Tierra	51AA089		
---	-----------------	---------	--	--


MONTAJE EN PARED ÁNGULO POLIMÉRICO				
	70°	1/2"	711C7N05	* Volumen interior con tomacorriente instalada.
	70°	3/4"	711C7N07	
	70°	1"	711C7N10	
	70°	1 1/4"	711C7N12	
	70°	1 1/2"	711C7N15	


MONTAJE EN PARED				
	0°	1/2"	7T1F0N05	
	0°	3/4"	7T1F0N07	
	0°	1"	7T1F0N10	
	0°	1 1/4"	7T1F0N12	

MONTAJE EN PARED ÁNGULO POLIMÉRICO				
	30°	1/2"	711C3N05	* Volumen interior con tomacorriente instalada.
	30°	3/4"	711C3N07	
	30°	1"	711C3N10	
	30°	1 1/4"	711C3N12	

Barrenos NPT arriba o abajo (si se gira). Para otras configuraciones de Barrenos NPT, contacte a Servicio al Cliente.


ACCESORIOS ADICIONALES

PLACAS DE CIERRE CON LOS DEDOS		
	61-1A346	Juego de dos (2) Recomendado para aplicaciones de montaje tipo extensión, para facilitar el cierre del conector.


CAPUCHON DE PROTECCIÓN PARA CLAVIJA		
	61-1A426	Sólo para dispositivos macho.

TAPA PARA CLAVIJA PARA BLOQUEO Y ETIQUETADO		
	61-1A826	Sólo para dispositivos macho.

HERRAMIENTA PARA EXTRACCIÓN EN MULTIPIN		
	61-CA593	

HERRAMIENTA PONCHADORA (GREENLEE O EQUIVALENTE)		
	4CN30	

HERRAMIENTA PONCHADORA EUROPEA		
	61-CA500	

PIN DE BLOQUEO PARA TOMACORRIENTE		
	LP-843	Requiere opción de gatillo con bloqueo (-843) en el tomacorriente.