

No se aceptan devoluciones en los dispositivos para áreas explosivas.

Características

- **Amperaje / Voltaje - Máximos**
20 A, 750 VCA
- **Protección Ambiental**
IP65
- **Rango de Temperatura**
Min -13°F / Max 140°F
Ver pág. 266 para temperaturas menores a -15°F.
- **Capacidad de Alambrado en las Terminales**
Min 14 AWG Max 8 AWG
* Basado en los calibres de cable tipo THHN.
- **Certificaciones**
ATEX, IECEx
- **Rangos para Atmósferas Explosivas**

MARECHAL ELECTRIC MAROMME
II2 G/D Ex de IIC tD A21
-25°C ≤ Ta ≤ +60°C T5 T84°C
-25°C ≤ Ta ≤ +50°C T6 T74°C
IECEx LCI 09.0014/LCIE 05 ATEX 6127

Manija Rango de Cable

Sufijo	Rango de Cable
None	.31" - .51"
-25M	.35" - .63"
-32M	.47" - .83"

Caja Dimensión NPT

Sufijo	Dimensión de la Rosca NPT
-12	1/2"
-34	3/4"
None	1"

Los diámetros NPT están determinados por el diámetro del conductor y el conector glándula.

Accesorios

Tapa de Protección	# de Parte
	Sólo Para Dispositivos Macho
DX1	26-2A126

Caja Metálica Montaje en Pared

NPT	# de Parte
	
1/2"	26-2A023-12
3/4"	26-2A023-34
1"	26-2A023-1

Clavija (tomacorriente macho con manija)



Caja de Conexiones con Tomacorriente c/tapa (macho)



Configuraciones Norteamericanas

Voltaje	Polaridad	# de Parte Metálica	# de Parte Metálico
120 V	1P+N+T	26-21165-XXX	26-26165-XX
125 V	1P+N+T	26-21075-XXX	26-26075-XX
208 V	2P+T	26-21162-XXX	26-26162-XX
208 V	3P+T	26-21163-XXX	26-26163-XX
208 V	3P+N+T	26-21167-XXX	26-26167-XX
250 V	2P+T	26-21072-XXX	26-26072-XX
250 V	3P+T	26-21073-XXX	26-26073-XX
250 V	2P+N+T	26-21076-XXX	26-26076-XX
277 V	1P+N+T	26-21045-XXX	26-26045-XX
480 V	2P+T	26-21042-XXX	26-26042-XX
480 V	3P+T	26-21043-XXX	26-26043-XX
480 V	3P+N+T	26-21047-XXX	26-26047-XX
600 V	3P+T	26-21143-XXX	26-26143-XX

Para configuraciones internacionales (IEC/CE) visite meltric.com/international-catalog o comuníquese con el departamento de servicio al cliente 52 55 50689962.

Tomacorriente con Manija (tomacorriente hembra c/manija)



Tomacorriente en caja (hembra)



Tomacorriente (hembra)



Configuraciones Norteamericanas

Voltaje	Polaridad	# de Parte Metálico	# de Parte Metálico	# de Parte Metálico
120 V	1P+N+T	26-23165-XXX	26-20165-XX	26-24165
125 V	1P+N+T	26-23075-XXX	26-20075-XX	26-24075
208 V	2P+T	26-23162-XXX	26-20162-XX	26-24162
208 V	3P+T	26-23163-XXX	26-20163-XX	26-24163
208 V	3P+N+T	26-23167-XXX	26-20167-XX	26-24167
250 V	2P+T	26-23072-XXX	26-20072-XX	26-24072
250 V	3P+T	26-23073-XXX	26-20073-XX	26-24073
250 V	2P+N+T	26-23076-XXX	26-20076-XX	26-24076
277 V	1P+N+T	26-23045-XXX	26-20045-XX	26-24045
480 V	2P+T	26-23042-XXX	26-20042-XX	26-24042
480 V	3P+T	26-23043-XXX	26-20043-XX	26-24043
480 V	3P+N+T	26-23047-XXX	26-20047-XX	26-24047
600 V	3P+T	26-23143-XXX	26-20143-XX	26-24143

Para configuraciones internacionales (IEC/CE) visite meltric.com/international-catalog o comuníquese con el departamento de servicio al cliente 52 55 50689962.