

MULTIPIN

Tomacorrientes y Clavijas



MELTRIC ofrece una amplia línea de dispositivos Multipin para uso en una gran variedad de aplicaciones de control y fuerza. Cada uno de los dispositivos ofrecen la tecnología de contacto punto a punto de plata-níquel que maximizan el desempeño y la durabilidad. Modelos disponibles desde 4 hasta 37 contactos. Los productos tienen rangos de 2 hasta 50 Amperes por contacto y algunos incluyen capacidad de apertura y cierre con carga y/o rangos en HP.



PN7c P. 63

CONECTORES COMPACTOS DE 5 a 7 PINES

- Hasta 15 A por contacto
- IP66/IP67
- Envoltentes poliméricos o metálicos



DSN37c P. 71

CONECTORES POLIMÉRICOS HASTA 37 PINES

- Hasta 7.5 A por contacto
- IP66/IP67
- Terminales ponchables o soldables



PN12c P. 65

CONECTORES COMPACTOS DE 12 PINES

- Hasta 7.5 A por contacto
- IP66/IP67
- Envoltentes poliméricos o metálicos



DN9c P. 73

CONECTORES DE 9 PINES CON RANGOS EN HP

- Hasta 5 HP @ 480 VCA ó 20 A por contacto
- Múltiples circuitos de control y fuerza
- Envoltentes metálicos



DSN12c P. 67

COMPACT 12 PIN CONNECTORS

- Hasta 7.5 A por contacto
- IP66/IP67/IP69
- Terminales ponchables o soldables



DN20c P. 75

CONECTORES DE 20 PINES CON RANGOS EN HP

- Hasta 3 HP @ 480 VCA 15 A por contacto
- Múltiples circuitos de control y fuerza
- Envoltentes metálicos



DSN24c P. 69

CONECTORES POLIMÉRICOS HASTA 24 PINES

- Hasta 7.5 A por contacto
- IP66/IP67
- Terminales ponchables o soldables



DS7c/DR7c P. 77-80

CONECTORES DE 4 A 7 PINES PARA AMPERAJES ELEVADOS

DS7c

- Hasta 30 A por contacto
- Adecuado para interrupción de corriente
- Hasta 3 contactos auxiliares

DR7c

- Hasta 50 A por contacto
- No para interrupción de corriente
- Hasta 3 contactos auxiliares