

# PN12c Tomacorrientes y Clavijas Multipin – 7.5 A

## Características

- **Voltaje**  
600 VCA Max/130 VCD
- **Rango de Amperaje**  
2 A Para Interrupción de Corriente  
7.5 A No para Interrupción de Corriente  
! PN12c para aplicaciones de baja corriente, con capacidad para manejar de 4 a 20 mA.
- **Protección Ambiental**  
IP66/IP67 (Polimérico y Metálico)\*
- **Rango de Temperatura**  
Min -40°F / Max 140°F  
Ver pág. 266 para temperaturas menores a -15°F.
- **Capacidad de Alambrado en las Terminales**  
Min 18 AWG Max 14 AWG  
\* No aplica para la versión de Acero Inoxidable.  
Ver pág 111-112 para PN12c dimensiones

## Tomacorriente (hembra)



## Clavija (macho)



**!** No olvide incluir en su orden, los accesorios para instalación

## Configuraciones Norteamericanas

Voltaje	Polaridad	# de Parte			# de Parte		
		Polimérico	Metálico	Acero Inoxidable	Polimérica	Metálica	Acero Inoxidable
<b>600 V</b>	11P+T	03-A4001	07-A4001	07-A4001-SS	03-A8001	07-A8001	07-A8001-SS

Para configuraciones internacionales (IEC/CE) visite [meltric.com/international-catalog](http://meltric.com/international-catalog) o comuníquese con el departamento de servicio al cliente 800-433-7642.

## Opciones Principales



**Interiores Reversibles**



**Adaptador de Montaje para Tomacorriente**  
(reemplaza el envoltorio del Tomacorriente)



**Gatillo con Bloqueo**

## Opciones de Tomacorriente

## Sufijo #

## Opciones de Clavija

## Sufijo #

Interiores Reversibles

**Toma # -001**

Interiores Reversibles

**Clavija # -001**

Adaptador de Montaje para Tomacorriente(Sólo Polimérico)

**Toma # -142**

Gatillo con Bloqueo

**Toma # -824-300**

Configuración Tapa Cerrada

**Toma # -NC**

\* Envoltorio de montaje empotrado con protección IP55.

**!** Ver págs. 243-252 para información detallada de estas opciones




**Ejemplo de Orden: 600 V PN12c + Interiores Reversibles**

PN12c Tomacorriente 11P+T = 03-A4001-001


# ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN - TAMAÑO 1

Los accesorios pueden ser usados tanto en tomacorrientes ó clavijas poliméricos ó metálicos.


**MANIJAS**


MANJIA	NPT	Catálogo Polimérica	Catálogo Metálica
	1/2"	511P0N05	591P0N05
	3/4"	511P0N07	591P0N07
	1"	511P0N10	591P0N10

Para conectores glándula, ver pág.169.


MANIJA POLIMÉRICA CON GLÁNDULA	Rango de Cable	Catálogo
	.350 - .520"	711P0BP6
	.520 - .680"	711P0CP5
	.680 - .980"	711P0DP4


MANIJA METÁLICA CON GLÁNDULA	Rango de Cable	Catálogo
	.438 - .500"	791P0BS3
	.500 - .562"	791P0BS4
	.562 - .625"	791P0BS5
	.625 - .750"	791P0CS4
	.750 - .875"	791P0DS1
	.875 - 1.000"	791P0DS3

MANIJA A 90° METÁLICA CON NPT	NPT	Catálogo
	1/2"	751P9N05
	3/4"	751P9N07
	1"	751P9N10


MANIJA DE ACERO INOXIDABLE c/NPT	NPT	Catálogo
	1/2"	7X1P0N05
	3/4"	7X1P0N07
	1"	7X1P0N10

Sólo para dispositivos de acero inoxidable. Para NPT de 1/2", se utiliza una reducción.


MANIJA POLIMÉRICA CON EMPAQUE TIPO CEBOLLA	Rango de Cable	Catálogo
	.35 - .70"	511P0D18

MANIJA POLIMÉRICA EN ÁNGULO CON EMPAQUE TIPO CEBOLLA	Rango de Cable	Catálogo
	.35 - .70"	511P6D18

**ÁNGULOS**

ÁNGULOS POLIMÉRICOS			
	30° para caja MB	511M3	
			70° 511M7 <small>Sólo para montaje en panel</small>


ÁNGULOS METÁLICOS			
	0°	591M0	


	Caja FS/FD 30°	791M3FS	* Las medidas aproximadas de la base del MAFS2 son 4.2" x 2.7". Debido a las variaciones de tamaño de las cajas FS, se recomienda verificar que las dimensiones de su caja FS coincidan con nuestras dimensiones. Comuníquese con el departamento de servicio al cliente para más información.
---	----------------	---------	--

	45°	591M4	
---	-----	-------	--

ÁNGULO DE ACERO INOXIDABLE			
	30°	7X1M4	Sólo para dispositivos de acero inoxidable.

**CAJAS**

PARA CONDUIT	ÁNGULO	NPT	Catálogo	
	30°	1/2"	511B3N05	* Volumen interior con tomacorriete instalada.
	30°	3/4"	511B3N07	

MONTAJE EN PARED				
	0°	1/2"	511B0N05	* Volumen interior con tomacorriete instalada.
	0°	3/4"	511B0N07	


CAJA DE CONEXIONES METÁLICA MONTAJE EN PARED C/NPT				
	0°	1/2"	591B0N05	* Volumen interior con tomacorriete instalada.
	0°	3/4"	591B0N07	

MONTAJE EN PARED				
	70°		511C7000	Las cajas 70° no vienen perforadas. Si requiere perforaciones de fábrica, contacte a servicio al cliente. * Volumen interior con tomacorriete instalada.
		Barra de Tierra	51AA089	


MONTAJE EN PARED				
	0°	1/2"	7T1F0N05	
	0°	3/4"	7T1F0N07	
	0°	1"	7T1F0N10	
	0°	1 1/4"	7T1F0N12	


MONTAJE EN PARED-ÁNGULO POLIMÉRICO				
	30°	1/2"	711C3N05	* Volumen interior con tomacorriete instalada.
	30°	3/4"	711C3N07	
	30°	1"	711C3N10	
	30°	1 1/4"	711C3N12	


MONTAJE EN PARED-ÁNGULO METÁLICO				
	45°	1/2"	791C4N05	* Volumen interior con tomacorriete instalada.
	45°	3/4"	791C4N07	
	45°	1"	791C4N10	
	45°	1 1/4"	791C4N12	

CAJA DE CONEXIONES ACERO INOXIDABLE CON ÁNGULO c/NPT				
	30°	3/4"	7X1C3N07	* Incluye el adaptador en ángulo que se muestra. Sólo para dispositivos de acero inoxidable.
	30°	1"	7X1C3N10	


**ACCESORIOS ADICIONALES**


CAPUCHON DE PROTECCIÓN PARA CLAVIJA		
	01-NA426	Sólo para dispositivos macho.

ADAPTADOR DE MONTAJE PARA CLAVIJA		
	01-2A142	

CONECTOR TIPO GLÁNDULA CON MALLA		
	Vea la página 169	

HERRAMIENTA PARA EXTRACCIÓN EN MULTIPIN		
	61-CA593	

HERRAMIENTA PONCHADORA (GREENLEE O EQUIVALENTE)		
	4CN30	

HERRAMIENTA PONCHADORA EUROPEA		
	61-CA500	

MULTIPIN