

PN7c Tomacorrientes y Clavijas Multipin – 15 A

Características

- **Voltaje**
480 VCA Max/130 VCD
 - **Rango de Amperaje**
15 A Para Interrupción de Corriente
! Capaces de manejar aplicaciones de baja corriente de 4 a 20 mA
 - **Protección Ambiental**
IP66/IP67 (Polimérico y Metálico)+
 - **Rango de Temperatura**
Min -40°F / Max 140°F
Ver pág. 266 para temperaturas menores a -15°F.
 - **Capacidad de Alambrado en las Terminales**
Min 18 AWG Max 10 AWG
 - **Certificaciones**
UL*, CSA*
- * No aplica para la versión de Acero Inoxidable.
Ver pág 111-112 para PN7c dimensiones

Tomacorriente (hembra)



Clavija (macho)



! No olvide incluir en su orden, los accesorios para instalación

Configuraciones Norteamericanas

Voltaje	Polaridad	# de Parte			# de Parte		
		Polimérico	Metálico	Acero Inoxidable	Polimérica	Metálica	Acero Inoxidable
480 V	4P+T	01-P4041	09-P4041	09-04041-SS	01-P8041	09-P8041	09-08041-SS
480 V	5P+T	01-P4051	09-P4051	09-04051-SS	01-P8051	09-P8051	09-08051-SS
480 V	6P+T	01-P4061	09-P4061	09-04061-SS	01-P8061	09-P8061	09-08061-SS

Para configuraciones internacionales (IEC/CE) visite meltric.com/international-catalog o comuníquese con el departamento de servicio al cliente 800-433-7642.

Opciones Principales



Interiores Reversibles



Adaptador de Montaje para Tomacorriente
(reemplaza el envoltente del Tomacorriente)



Gatillo con Bloqueo

Opciones de Tomacorriente

Sufijo

Opciones de Clavija

Sufijo

Interiores Reversibles

Toma # -001

Interiores Reversibles

Clavija # -001

Adaptador de Montaje para Tomacorriente (Sólo Polimérico)

Toma # -142

Gatillo con Bloqueo

Toma # -824-300

Configuración Tapa Cerrada

Toma # -NC

* Envoltente de montaje empotrado con protección IP55.

! Ver págs. 243-252 para información detallada de estas opciones




Ejemplo de Orden: 600 V PN7c + Interiores Reversibles

PN7c Tomacorriente 5P+T = 01-P4051-001


ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN - TAMAÑO 1

Los accesorios pueden ser usados tanto en tomacorrientes ó clavijas poliméricos ó metálicos.


MANIJAS

MANJIA	NPT	Catálogo Polimérica	Catálogo Metálica
	1/2"	511P0N05	591P0N05
	3/4"	511P0N07	591P0N07
	1"	511P0N10	591P0N10

Para conectores glándula, ver pág. 169.


MANIJA POLIMÉRICA CON GLÁNDULA	Rango de Cable	Catálogo
	.350 - .520"	711P0BP6
	.520 - .680"	711P0CP5
	.680 - .980"	711P0DP4

MANIJA METÁLICA CON GLÁNDULA	Rango de Cable	Catálogo
	.438 - .500"	791P0BS3
	.500 - .562"	791P0BS4
	.562 - .625"	791P0BS5
	.625 - .750"	791P0CS4
	.750 - .875"	791P0DS1
	.875 - 1.000"	791P0DS3

MANIJA A 90° METÁLICA CON NPT	NPT	Catálogo
	1/2"	751P9N05
	3/4"	751P9N07
	1"	751P9N10


MANIJA DE ACERO INOXIDABLE c/NPT	NPT	Catálogo
	1/2"	7X1P0N05
	3/4"	7X1P0N07

Sólo para dispositivos de acero inoxidable. Para NPT de 1/2", se utiliza una reducción.

MANIJA POLIMÉRICA CON EMPAQUE TIPO CEBOLLA	Rango de Cable	Catálogo
	.35 - .70"	511P0D18


MANIJA POLIMÉRICA EN ÁNGULO CON EMPAQUE TIPO CEBOLLA	Rango de Cable	Catálogo
	.35 - .70"	511P6D18

ÁNGULOS

ÁNGULOS POLIMÉRICOS			
	30° para caja MB	511M3	
			70° 511M7

Sólo para montaje en panel.

ÁNGULOS METÁLICOS	
	0° 591M0

	Caja FS/FD 30°	791M3FS	* Las medidas aproximadas de la base del MAFS2 son 4.2" x 2.7". Debido a las variaciones de tamaño de las cajas FS, se recomienda verificar que las dimensiones de su caja FS coincidan con nuestras dimensiones. Comuníquese con el departamento de servicio al cliente para más información.
---	----------------	---------	--

	45°	591M4
---	-----	-------

ÁNGULO DE ACERO INOXIDABLE			
	30°	7X1M4	Sólo para dispositivos de acero inoxidable.


CAJAS

PARA CONDUIT	ÁNGULO	NPT	Catálogo	
	30°	1/2"	511B3N05	* Volumen interior con tomacorriete instalada.
	30°	3/4"	511B3N07	

* 7.0 in³

MONTAJE EN PARED				
	0°	1/2"	511B0N05	* Volumen interior con tomacorriete instalada.
	0°	3/4"	511B0N07	

* 3.4 in³

CAJA DE CONEXIONES METÁLICA MONTAJE EN PARED C/NPT				
	0°	1/2"	591B0N05	* Volumen interior con tomacorriete instalada.
	0°	3/4"	591B0N07	

* 3.8 in³

MONTAJE EN PARED				
	70°		511C7000	Las cajas 70° no vienen perforadas. Si requiere perforaciones de fábrica, contacte a servicio al cliente. * Volumen interior con tomacorriete instalada.
		Barra de Tierra	51AA089	


* 82.0 in³

MONTAJE EN PARED			
	0°	1/2"	7T1F0N05
	0°	3/4"	7T1F0N07
	0°	1"	7T1F0N10
	0°	1 1/4"	7T1F0N12

MONTAJE EN PARED-ÁNGULO POLIMÉRICO				
	30°	1/2"	711C3N05	* Volumen interior con tomacorriete instalada.
	30°	3/4"	711C3N07	
	30°	1"	711C3N10	
	30°	1 1/4"	711C3N12	


* 30.0 in³

MONTAJE EN PARED-ÁNGULO METÁLICO				
	45°	1/2"	791C4N05	* 27.0 in ³
	45°	3/4"	791C4N07	
	45°	1"	791C4N10	
	45°	1 1/4"	791C4N12	


CAJA DE CONEXIONES ACERO INOXIDABLE CON ÁNGULO c/NPT				
	30°	3/4"	7X1C3N07	* Incluye el adaptador en ángulo que se muestra.
	30°	1"	7X1C3N10	Sólo para dispositivos de acero inoxidable.

Barrenos NPT arriba o abajo (si se gira). Para otras configuraciones de Barrenos NPT, contacte a Servicio al Cliente.

ACCESORIOS ADICIONALES

CAPUCHON DE PROTECCIÓN PARA CLAVIJA		
	01-NA426	Sólo para dispositivos macho.

ADAPTADOR DE MONTAJE PARA CLAVIJA	
	01-2A142

CONECTOR TIPO GLÁNDULA CON MALLA	
	Vea la página 169