

## Combinaciones con un Tomacorriente / Tablero de Falla a Tierra



Los tomacorrientes de la serie DSN MELTRIC pre ensamblados en los Tableros de Falla A Tierra proveyendo conexiones eléctricas seguras cuando el tablero detecta las corrientes de falla a tierra en todas las etapas del equipo de conversión de energía. El tablero de falla a tierra en combinación con el tomacorriente son de instalación simple y requieren una cantidad mínima de conexiones. Combinaciones estándar están disponibles desde 20 A hasta 100 A y con un máximo de 600 VCA.

### Protección contra disparos no deseados

- Para sistemas aterrizados y aterrizados de alta resistencia
- Opciones de Voltaje hasta 600 VCA
- Su curva de tiempo inverso ayuda a prevenir disparos no deseados
- Opciones de niveles de disparo ajustables

## Combinaciones con un Tomacorriente / Tablero de Falla a Tierra



Voltaje	Polaridad	# de Parte			
		20 A	30 A	60 A	100 A
120 V	1P+N+T	63-17125-K16-LG8	63-37165-LG8	63-67165-LG8	63-87165-LG8
208 V	3P+T	63-17123-K16-LG8	63-37163-LG8	63-67163-LG8	63-87163-LG8
250 V	3P+T	63-17073-LG8	63-37073-LG8	63-67073-LG8	63-87073-LG8
480 V	3P+T	63-17043-LG8	63-37043-LG8	63-67043-LG8	63-87043-LG8
600 V	3P+T	63-17143-LG8	63-37143-LG8	63-67143-LG8	63-87143-LG8

Para precios y configuraciones personalizadas contacte a soporte técnico de MELTRIC - 52 55 50689962.

### Certificaciones/Listados

<b>Protección Ambiental</b>	Tipo 4X
<b>Protección de Falla a Tierra</b>	Protección de 10 a 500 mA, Campo Adjustable Listado UL508A panel

### INFORMACIÓN PARA ORDENAR CONFIGURACIONES OPCIONALES

Para ordenar en acero inoxidable, cambie el sufijo "LG8" por "LG9".

Ejemplo: 120 VCA (1P+N+T) = 63-17165-LG9